


СКЛАДНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMS



Размер проема в потолке (см)	АxВ	60x120	70x120
Высота потолка (см)	Н	280	
СТОИМОСТЬ (руб.)		14 600	14 600

 бежевая крышка люка
(толщина с утеплителем - 36 мм)

 противоскользящие ступени

 1 контур
уплотнения

 наконечники
на ножки

НОВИНКА

СКЛАДНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА LMP




Размер проема в потолке (см)	АxВ	60x144	70x144	86x144
Высота потолка (см)	Н	300 - 366		
СТОИМОСТЬ (руб.)		58 000	60 000	64 200


 белая крышка люка
(толщина с утеплителем - 36 мм)

 противоскользящие ступени

 наконечники
на ножки

 1 контур
уплотнения

 поручень
с газовой пружиной

 366 см
↑ для высоких
помещений

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ LXK / LXK-D



БЫСТРЫЙ МОНТАЖ

1 300 руб.

3 600 руб.

Быстрый и простой монтаж лестницы. Поз-

ДЕКОРАТИВНАЯ ПЛАНКА LXL-PVC



ДЕКОР

86x140 см

86x144 см

1 900 руб.


3 100 руб.

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕСТНИЦА LST



Размер проема в потолке (см)	АхВ	50x80	60x90	60x120	70x80	70x120
Высота потолка (см)	Н	260 - 280				
СТОИМОСТЬ (руб.)		21 900	22 800	23 600	22 800	24 600

Дополнительная ступень LSS Увеличивает высоту лестницы на 20 см	Для увеличения высоты лестницы приобретайте ступени LSS, указывая ширину люка лестницы (24, 31 или 38 см). Возможна установка не более 2-х ступеней.
СТОИМОСТЬ (руб.)	4 000

 белая крышка люка
(толщина с утеплителем - 36 мм)

 1 контур
уплотнения

 противоскользящие ступени

 система регулировки
высоты лестницы


МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОГНЕСТОЙКАЯ ЛЕСТНИЦА LSF


сертифицирована
в России




Размер проема в потолке (см)	АхВ	50x70	50x80	60x90	60x120	70x80	70x110	70x120
Высота потолка (см)	Н	280 - 300						
СТОИМОСТЬ (руб.)		54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300	54 300

Дополнительная ступень LSS Увеличивает высоту лестницы на 20 см	Для увеличения высоты лестницы дополнительно приобретайте ступень LSS, при этом указывая ширину люка или ступени лестницы (30, 32 или 40 см). Возможна установка не более 1-ой ступени.
СТОИМОСТЬ (руб.)	4 000

 огнестойкая крышка люка
(толщина с утеплителем - 56 мм)

 1 контур
уплотнения

 противоскользящие ступени

 система регулировки
высоты лестницы

ЗАЩИТНЫЙ УТЕПЛЯЮЩИЙ ВЕРХНИЙ КОРОБ LXW RU



УТЕПЛЕНИЕ

60x120x20 см	60x130x20 см	70x120x20 см
8 000 руб.	8 200 руб.	8 500 руб.

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ LXD



ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

60x120 см	70x120 см	86x140 см
3 100 руб.	3 100 руб.	4 100 руб.